SPÄNEX

Dépoussiéreur SPÄNEX SMU-MP

... le dispositif d'aspiration puissant !

sûr ■ propre ■ efficace ■

Dépoussiéreur compact SPÄNEX SMU-MP

Compact, puissant, aspiration silencieuse

Systèmes d'aspiration pour machines manuelles et postes de travail manuels

Le nouveau dépoussiéreur de SPÄNEX est la solution idéale pour aspirer la poussière des machines manuelles et des postes de travail manuels en raison de la dépression élevée, afin de minimiser la pollution de poussière sur les lieux de travail.

Caractéristiques

- **Puissance d'aspiration élevée, faible consommation d'énergie**
  Régulée en vitesse les deux ventilateurs haute performance intégrés génèrent une dépression jusqu'à 10.000 Pa au manchon d'aspiration. Des moteurs à économie d'énergie de catégorie de qualité IE 3 et un convertisseur de fréquenc sont utilisés en standard.
- **Fonctionnement silencieux**
  L'isolation acoustique est efficace, de sorte que des silencieux supplémentaires ne sont pas nécessaires malgré les hautes performances.
- **Technique de filtration et de nettoyage efficace**
  Le degré élevé de séparation du matériau filtrant testé garantit une teneur en poussières résiduelles de < 0,1 mg/m³ dans l'air de retour. Le nettoyage à l'air comprimé (système jet-pulse) assure un nettoyage des éléments filtrants efficace et en même temps doux avec une faible consommation d'air comprimé, ce qui garantit une longue durée de vie.
- **Design et compacité**
  La conception et la construction ont permis d'obtenir des dimensions de boîtier extrêmement compactes.
- **Traitement des déchets**
  Les poussières séparées sont collectées dans un bac de remplissage avec un sac en plastique inséré.
- **Faibles coûts de montage**
  La livraison du dépoussiéreur prêt à l'emploi permet des temps d'installation courts sur site.
- **Large gamme d'accessoires**
  SPÄNEX fournit toutes les pièces de tuyauterie et les pièces moulées, y compris les adaptateurs pour le raccordement des machines de travail manuel.

SMU-MP	10	14
Manchon d'aspiration ø en mm	125	140
Débit nominal* en m³/h	880	1.120
Débit** en m³/h	1.000	1.400
Dépression* en Pa	10.000	7.500
Puissance du moteur en kW	2 x 3,0	2 x 3,0
Niveau de pression acoustique max. en dB (A)	69	69
Volume de remplissage en l	1 x 165	1 x 165
Dimensions L x l x h en mm	1.860 x 750 x 1.975	
Poids en kg	545	545

* à 20 m/s dans le manchon d'aspiration ;
** applications standard à 24 - 28 m/s dans le manchon d'aspiration

SPÄNEX GmbH
Luft-, Energie- und Umwelttechnik
Otto-Brenner-Straße 6
D-37170 Uslar
Téléphone +49 (0) 5571 / 304-0
Télécopie +49 (0) 5571 / 304-111
info@spaenex.de
www.spaenex.de

Des points positifs :

- Compacité
  - Faible encombrement/Faible hauteur de construction
- Puissance d'aspiration élevée
- Faible émission sonore
- Commande électrique complète
- Facilité d'utilisation
- Nombreux accessoires

Copyright SPÄNEX GmbH ▪ Luft-, Energie- und Umwelttechnik ▪ errata et des modifications techniques réservés ▪ 09/2019